

محصول رنگ نما، مرکب از رزین‌های آب‌بندکننده به همراه افزودنی و پرکننده‌های مناسب است که می‌تواند بر روی بسیاری از سطوح قائم و افقی نما که نیاز به رنگ و آب‌بندی دارند، اجرا شود.

عملکرد:

این پوشش، شامل ترکیبی از چند رزین امولسیونی آکرلیک و ترکیبات آلی ویژه است. پس از پوشش‌دهی روی سطوح مورد استعمال، یک پوشش آبی، با قابلیت چسبندگی مطلوب به سطح، دوام زیاد، انعطاف پذیری مطلوب و آب‌بندی ایجاد می‌شود. این ترکیب محلول در آب است و نیازی به حلال‌های آلی ندارد و پس از خشک شدن، یک سطح رنگی ضدآب پدید می‌آورد.

اطلاعات فنی:

- حالت فیزیکی: خمیر
- رنگ: دارای تنوع رنگی
- دانسیته: $1/05 \pm 0/2 \text{ gr/cm}^3$
- PH: $8 \pm 0/3$

کاربرد:

- ایجاد پوشش رنگی برای نما
- آب‌بندی کامل نما
- رفع نشتی سطوح بتنی و سیمانی
- محافظت و آب‌بندی سطوح عمودی و افقی
- سد مهاجم در برابر نفوذ عوامل محیطی و آلودگی‌ها به سطوح

نحوه مصرف:

- سطح زیر کار باید صاف، سخت، فاقد اجزاء سست و همچنین عاری از هرگونه آلودگی محیطی مانند روغن، چربی، گرد و خاک، عوامل عمل‌آوری و... باشد. قبل از استعمال پوشش، سطح مورد نظر، باید با آب شیرین اشباع و مرطوب شود. دقت شود که آب ایستا، نباید در سطح وجود داشته باشد سطوح تخریب شده باید با ملات ترمیمی ترمیم شوند. سپس برای اتصال مناسب رنگ به محل ترمیم شده باید روی آن را توری فایبرگلاس قرار داد. بعد از خشک شدن ملات، باید روی آن را با چسب لاتکس (برای اتصال بهتر) پر نمود. بعد سخت شدن محل ترمیم، می‌توان یک لایه رنگ نما اجرا نمود. پس از خشک شدن لایه نخست، می‌توان لایه دوم رنگ را روی سطح نما، اجرا نمود.
- رقیق نمودن ترکیب با آب موجب تضعیف پوشش حاصله خواهد شد.
- حداقل دمای لازم برای ایجاد یک پوشش ایده‌آل ۲۰ درجه سانتی‌گراد است.
- هر گونه تغییر در نحوه مصرف، نوع کاربری، شرایط استفاده و... باید با هماهنگی با بخش فنی شرکت شیمی تجارت کالا انجام شود.
- از اضافه نمودن هر گونه مواد، به محصول مورد نظر اجتناب شود.

مزایا:

- محافظت سطوح در برابر عوامل مهاجم محیطی
- مقاومت شیمیایی خوب در برابر بسیاری از مواد شیمیایی
- عدم ممانعت از تنفس سازه
- عدم جذب گرد و خاک محیط
- تنوع رنگی
- قدرت چسبندگی بسیار مطلوب به سطوح زیر کار
- سهولت اجرا
- حفظ خاصیت کشسانی در دمای بسیار پایین یا دمای بسیار بالا
- مقاوم در برابر ایجاد درز و ترک در شرایط جوی مختلف



میزان مصرف:

مقدار پوشش دهی محصول بستگی به تخلخل و نفوذ پذیری سطح زیر کار دارد. به عنوان مثال، سطوح آجری تازه کار شده جذب بیشتری دارند اما سطوح قدیمی تر جذب کمتری دارند، در حالی که سنگ‌های تزئینی جذب بسیار کمی دارند. ولی به طور معمول برای هر مترمربع ۲ کیلوگرم برای دو لایه پوشش، مورد نیاز است. سطح بهینه سطحی است، صاف و یکنواخت و عاری از خلل و فرج.

بسته بندی:

این محصول در گالن‌های ۱۰ و ۲۰ لیتری قابل عرضه می‌باشد.

نگهداری :

در بسته‌بندی اصلی و سالم، دور از گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید، به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می‌باشد. ادامه نگهداری و مصرف مجدد، بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می‌شود.

اقدامات احتیاطی:

- این محصول آلاینده‌گی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
- هنگام استعمال حتماً از دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب استفاده شود.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست باید فوراً با آب و صابون شسته شود.
- در صورت تماس با چشم، فوراً چشم را با محلول شستشوی چشم، شستشو دهید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود
- در صورت بلع تصادفی، فوراً به پزشک مراجعه شود.
- این ماده آتش زا نیست.

اطلاعات تکمیلی:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فنی شرکت شیمی تجارت کالا تماس بگیرید.