

رنگ استخری STK GARD 314 :

محصول رنگ استخری، مرکب از رزین های آببند کننده به همراه افزودنی و پرکننده های مناسب است که می تواند بر روی بسیاری از سطوح قائم و افقی که نیاز به رنگ و آب بندی دارند، اجرا شود.

عملکرد:

این پوشش، شامل ترکیبی از چند رزین امولسیون آکرلیک و ترکیبات آلی ویژه است. پس از پوشش دهی روی سطوح مورد استعمال، یک پوشش آبی، با قابلیت چسبندگی مطلوب به سطح، دوام زیاد، انعطاف پذیری مطلوب و آب بندی ایجاد می شود. این ترکیب محلول در آب است و نیازی به حلال های آلی ندارد و پس از خشک شدن، یک سطح رنگی ضد آب پدید می آورد.

اطلاعات فنی:

- حالت فیزیکی: خمیر
- رنگ: آبی رنگ
- دانسیته: $1/05 \pm 0/2 \text{ gr/cm}^3$
- PH: $8 \pm 0/3$

کاربرد:

- آب بندی کامل استخر
- رفع نشتی سطوح بتنی و سیمانی
- محافظت و آب بندی سطوح عمودی و افقی
- سد مهاجم در برابر نفوذ عوامل محیطی و آلودگی ها به سطوح

نحوه مصرف:

- سطح زیر کار باید صاف، سخت، فاقد اجزاء سست و همچنین عاری از هرگونه آلودگی محیطی مانند روغن، چربی، گرد و خاک، عوامل عمل آوری و... باشد. قبل از استعمال پوشش، سطح مورد نظر، باید با آب شیرین اشباع و مرطوب شود. دقت شود که آب ایستا، نباید در سطح وجود داشته باشد سطوح تخریب شده باید با ملات ترمیمی ترمیم شوند. سپس برای اتصال مناسب رنگ به محل ترمیم شده باید روی آن را توری فایبرگلاس قرار داد. بعد از خشک شدن ملات، باید روی آن را با چسب لاتکس (برای اتصال بهتر) پر نمود. بعد سخت شدن محل ترمیم، می توان یک لایه رنگ نما اجرا نمود. پس از خشک شدن لایه نخست، می توان لایه دوم رنگ را روی سطح نما، اجرا نمود.
- رقیق نمودن ترکیب با آب موجب تضعیف پوشش حاصله خواهد شد.
- حداقل دمای لازم برای ایجاد یک پوشش ایده آل ۲۰ درجه سانتی گراد است.
- هر گونه تغییر در نحوه مصرف، نوع کاربری، شرایط استفاده و... باید با هماهنگی با بخش فنی شرکت شیمی تجارت کالا انجام شود.

مزایا:

- محافظت سطوح در برابر عوامل مهاجم محیطی
- مقاومت شیمیایی خوب در برابر بسیاری از مواد شیمیایی
- عدم ممانعت از تنفس سازه
- عدم جذب گرد و خاک محیط
- قدرت چسبندگی بسیار مطلوب به سطوح زیر کار
- سهولت اجرا
- حفظ خاصیت کشسانی در دمای بسیار پایین یا دمای بسیار بالا
- مقاوم در برابر ایجاد درز و ترک در شرایط جوی مختلف

- از اضافه نمودن هر گونه مواد، به محصول مورد نظر اجتناب شود.

میزان مصرف:

مقدار پوشش دهی محصول به تخلخل و نفوذ پذیری سطح زیر کار دارد. به عنوان مثال، سطوح آجری تازه کار شده جذب بیشتری دارند اما سطوح قدیمی تر جذب کمتری دارند، در حالی که سنگ های تزئینی جذب بسیار کمی دارند. ولی به طور معمول برای هر مترمربع ۲ کیلوگرم برای دو لایه پوشش، مورد نیاز است. سطح بهینه سطحی است، صاف و یکنواخت و عاری از خلل و فرج.

اقدامات احتیاطی:

- این محصول آلایندهی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
- هنگام استعمال حتماً از دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب استفاده شود.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست باید فوراً با آب و صابون شسته شود.
- در صورت تماس با چشم، فوراً چشم را با محلول شستشوی چشم، شستشو دهید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود
- در صورت بلع تصادفی، فوراً به پزشک مراجعه شود.
- این ماده آتش زا نیست.

بسته بندی:

این محصول در گالن های ۱۰ و ۲۰ لیتری قابل عرضه می باشد.

اطلاعات تکمیلی:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فنی شرکت شیمی تجارت کالا تماس بگیرید.

نگهداری :

در بسته بندی اصلی و سالم، دور از گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید، به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرف مجدد، بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود.