

چسب بتن پودری STK BOND P :

چسب بتن پودری، بر پایه سیمان به همراه سنگ‌دانه‌ها، افزودنی‌های کاهش آب، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیایی سودمند است که در لایه‌های نازک و یا کمی ضخیم‌تر برای سطوح بتنی افقی قابل استفاده است. این محصول برای بهبود چسبندگی بتن یا گروت سیمانی یا ملات سیمانی به سطوح سیمانی قدیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عملکرد:

این محصول، محتوی سیمان، سنگ‌دانه‌های مناسب، پلیمرهای پودری، تغلیظ‌کننده و افزودنی‌های شیمیایی است، که در تماس با آب یک چسب مختلط قوی از سیمان و رزین‌های پودری با قوام مناسب ایجاد می‌کند. حضور پلیمرهای پودری ویژه مختلف موجود، موجب افزایش استحکام چسب در لایه‌های تحت تماس می‌شود.

کاربرد:

- چسباندن بتن و ملات جدید به سطوح قدیمی
- پرایمر برای عملیات‌های بعدی

مزایا:

- افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی
- بهبود چسبندگی محصولات پایه سیمانی به دلیل مشابهت ساختاری

اطلاعات فنی:

- حالت فیزیکی: پودری
- رنگ: خاکستری
- وزن مخصوص (حالت خمیری): ۱/۸ کیلوگرم در لیتر

نحوه مصرف:

- ابتدا باید سطح مورد نظر از هر گونه آلودگی و سطوح سست زدوده شود، سپس با استفاده از آب شیرین سطوح مورد نظر، اشباع شود. در پایان، آب اضافی جمع آوری شود.

میزان مصرف:

- هر کیلوگرم از مخلوط آماده حدود ۰/۵ مترمربع را پوشش می‌دهد.
- هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این محصول، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت شیمی تجارت کالا انجام شود.

- سطح زیر کار بایستی سفت، مسطح و فاقد طبله یا رنگ، روغن، گریس، ماده عمل آوری و یا روغن قالب باشد.
- میزان ۲۰ کیلوگرم از این محصول را به همراه حدود ۳/۵ لیتر آب مخلوط نمایید. پس از اختلاط اولیه، به مدت ۵ دقیقه صبر کنید و مجدداً آن را مخلوط نمایید. به این ترتیب محصول آماده استفاده می‌شود. برای اختلاط مناسب و مطلوب از همزن برقی استفاده شود.
- مقدار آب بهینه برای تهیه خمیر، حداقل آبی است که بتوان یک خمیر یکنواخت و روان قابل اجرا و قوام یافته، تهیه نمود.
- چسب بتن پودری خمیر شده را توسط تی دسته‌دار بر روی سطوح افقی اجرا نمایید.
- پس از تشکیل یک پوشش چسبناک، بتن یا ملات می‌تواند روی سطح آماده شده، ریخته شود.
- بهتر است قبل از مخلوط نمودن آب با محصول، آب را درون یک ظرف مدرج ریخته و پس از اندازه‌گیری مقدار آب، چسب بتن پودری را به آن اضافه کرده و سپس به مخلوط کردن در زمان کافی، تا رسیدن به یک خمیر یکنواخت و قوام یافته ادامه دهید.
- از اضافه نمودن هر گونه مواد، به محصول مورد نظر اجتناب شود.
- هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این محصول، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت شیمی تجارت کالا انجام شود.



بسته‌بندی:

این محصول در کیسه‌های ۲۰ کیلوگرمی قابل عرضه می‌باشد.

نگهداری:

در بسته‌بندی اصلی و سالم، دور از رطوبت و گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید، به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می‌باشد. ادامه نگهداری و مصرف بعدی بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می‌شود.

اقدامات احتیاطی:

- این محصول آلاینده‌گی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
- هنگام استعمال حتماً از دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب استفاده شود.

- در صورت برخورد اتفاقی با پوست باید فوراً با آب و صابون شسته شود.
- در صورت تماس با چشم، فوراً چشم را با محلول شستشوی چشم، شستشو دهید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود
- در صورت بلع تصادفی، فوراً به پزشک مراجعه شود

اطلاعات تکمیلی:

- جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فنی شرکت شیمی‌تجارت‌کالا تماس بگیرید.